

Teint, dilue et protège efficacement votre investissement.

Avec le temps, les éléments de la nature peuvent endommager les surfaces de bois, de béton et de pierre autour de la maison. L'Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle représente la solution idéale pour l'assurance d'une protection durable de votre investissement. Lorsqu'on l'applique sur une surface poreuse, l'huile de lin sature les pores et, exposée à l'air, elle vient à former une pellicule protectrice.

L'Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle est de l'huile de lin traitée avec des agents siccatifs pour accélérer le temps de séchage. Elle est idéale pour :

- restaurer meubles et boiseries
- protéger les surfaces poreuses (comme le béton et la pierre calcaire) contre les cycles de gel, de dégel et l'humidité
- créer un fini à l'huile ou teindre la plupart des types de bois

SURFACE COUVERTE : Un mélange de quatre litres d'Huile de lin cuite Solvable et de Diluant à peinture Solvable couvre en une seule couche une surface de 37 à 60 m². Appliquez uniformément avec un pinceau et ne laissez pas le mélange s'accumuler sur la surface.

ATTENTION : Les chiffons imbibés d'Huile de lin sont dangereux, car ils peuvent générer une combustion spontanée. En effet, le processus de séchage crée de la chaleur, et lorsque les chiffons sont entassés dans un espace restreint (ex. sac de déchets, poubelle, etc.), ils peuvent commencer à brûler lentement sans flamme, pour ensuite s'enflammer soudainement.

ÉLIMINATION : Tous les chiffons imbibés d'Huile de lin doivent être soit lavés immédiatement, soit placés dans un contenant d'eau ou étendus à l'extérieur à sécher à plat pendant quelques jours.

POUR REMISAGE TEMPORAIRE : Mouillez le chiffon d'eau et étendez-le à plat; ne le chiffonnez pas en tapon. Si vous êtes interrompu au cours de votre projet, étendez le chiffon à plat jusqu'à ce que vous reveniez. **NE LAISSEZ PAS** sans surveillance des chiffons trempés d'huile de lin.



Quand vient le temps de choisir le bon solvant pour réaliser votre tâche, vous n'avez besoin que de...
Solvable.

Performance professionnelle à tout coup.

Offert par le leader en solvants de haute qualité depuis plus de 65 ans.



solvableworks.com
recochem.com



BOILED_LINSEED_TRFOLD_01/20_FR

SOLVABLE™



HUILE DE LIN CUITE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE



Éliminez les incertitudes associées à l'Huile de lin

SOLVABLE™



HUILE DE LIN CUITE
QUALITÉ PROFESSIONNELLE



5 étapes pour la
 finition d'un meuble :

TEINDRE

La teinture à l'Huile de lin cuite Solvable donne une superbe teinte dorée et chaude au pin et à l'érable. Les bois poreux et le noyer s'assombrissent considérablement s'ils sont teints à l'Huile de lin cuite.

1. Mélangez des parties égales de Térébenthine pure Solvable ou de Diluant à peinture Solvable, et d'Huile de lin cuite Solvable.
2. Imbibez complètement un linge propre du mélange et appliquez sur toute la surface.
3. Attendez 30 minutes, puis essuyez tout surplus d'Huile non pénétré. Les surfaces non essuyées deviendront collantes, et l'Huile, difficile à éliminer.
4. Laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures.
5. Lorsque la surface est sèche, frottez avec une laine d'acier de catégorie 0000, ou appliquez un vernis à l'huile ou un enduit au polyuréthane.



5 étapes pour une
 finition à l'huile :

ENDUIRE

Une finition à l'Huile de lin cuite Solvable est excellente pour la plupart des bois, car elle crée une couche imperméable à l'eau, à la chaleur, à la plupart des taches et à l'épreuve des égratignures. Une finition à l'huile ne requiert pas de cirage. Une fois par année, frottez avec de l'Huile de lin cuite Solvable et essuyez tout surplus d'Huile; dans l'intervalle, époussetez avec un linge humide.

1. Mélangez de l'Huile de lin cuite Solvable, et de la Térébenthine pure Solvable ou du Diluant à peinture Solvable dans un rapport de volume 3:1.
2. Assurez-vous que le bois est complètement libre de vieux fini, de cire ou de poussière. Essuyez la surface avec un chiffon de dépolissage (vendu en quincaillerie) afin de ramasser toutes traces de poussière.
3. Appliquez le mélange sur la surface. Attendez 30 minutes, puis essuyez tout surplus d'Huile non pénétré. Les surfaces non essuyées deviendront collantes, et l'Huile, difficile à éliminer.
4. Laissez sécher le bois pendant au moins 48 heures. Vous pouvez ensuite appliquer de trois à cinq couches en répétant les étapes 3 et 4.
5. Après avoir appliqué toutes les couches, la surface doit être « polie » en la frottant vigoureusement à la main en mouvements circulaires avec un linge propre doux pendant plusieurs minutes. La friction causée par ce frottement crée de la chaleur et donne une apparence de polissage à la main à peine lustrée.



Conseils et
 suggestions d'utilisation :

PROTÉGER

Protéger le béton et la pierre :

- Pour protéger les murs et les planchers de béton, la pierre, le pavé autobloquant des cycles de gel et de dégel, et des dommages causés par le sel et les produits chimiques, mélangez deux parties d'Huile de lin cuite Solvable et une partie de Diluant à peinture Solvable, ou d'Essences minérales Solvable, ou de Diluant à peinture Varsol^{MC}. Le béton doit être propre, sec et libre de toute huile ou de pellicule de cire. Appliquez uniformément une mince couche sur la surface à l'aide d'un balai ou d'une brosse rigide. Après 30 minutes, essuyez tout surplus d'Huile non pénétré. Attendez 24 heures, appliquez une seconde couche mince et essuyez tout surplus d'Huile. Laissez sécher la couche complètement avant d'utiliser la surface. L'Huile donne une apparence humide au béton.

Protéger les cabanes en rondins et les panneaux de bois :

- Mélangez de l'Huile de lin cuite Solvable et du Diluant à peinture Solvable dans un rapport de volume 3:1. Appliquez avec un balai-brosse rigide en vous assurant d'enlever l'excédent d'huile.

Recommandé sur ces surfaces de bois :

- Terrasses
- Bancs de terrasse
- Abris de jardin
- Mobilier d'extérieur en bois
- Portes en bois
- Clôtures en bois
- Panneaux d'abri de jardin ou de cabanon

ÉLIMINER

Nettoyer l'huile de lin :

- Pour enlever l'huile de lin humide ou fraîchement appliquée sur une surface poreuse, utilisez une forte solution d'eau et de détergent à lessive, ou le nettoyeur tout usage P.T.S. Recochem. Utilisez le Décapant pour peinture Heirloom^{MD} PLUS pour enlever l'huile de lin séchée sur une surface.

Produits à utiliser avec l'Huile de lin cuite Solvable de qualité professionnelle :



Varsol est une marque de commerce déposée de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Recochem inc. est un licencié.

Trouvez le bon produit

Utilisez notre **Outil de sélection SolvableWorks** pour vous aider à trouver le bon produit pour vous.

[solvableworks.com](https://www.solvableworks.com)

RECHERCHE

